Modelo XA 3033

Salida Triple Alimentación CC

(2x30V/3A, 1x5V/3A)

CE

Fuente de alimentación CC con salida triple

- Fuente de alimentación CC con salida triple y con 4 indicadores digitales
- Control Continuo de la Tensión y la Corriente para cada salida
- Salidas independientes o Master/Esclavo Configuración mediante botón-pulsador
- Modo de trabajo en Corriente Constante (CC) o Tensión Constante (TC)
- Salidas: Tensión (2x30VCC, o 1x +/-30VCC) y Corriente (2x3,0ACC), más 5V/3A
- Posibilidad de configurar salidas en Paralelo para doblar la Corriente (6A)
- Posibilidad de configurar salidas en Serie para doblar la Tensión (60V)
- Tensión y Corriente de salida regulables - Bajo rizado
- Salida protegida contra sobrecargas y cortocircuitos
- Diseñada para uso continuo y fiable en laboratorios y enseñanza
- Cumple las normas de seguridad international IEC-1010 y CE
- Aplicaciones: Educación, Laboratorios I+D, Fabricación y Control, y Bricolaje

Multimetrix®

Fuente de Alimentación 3 salidas (2x30V/3A, 1x5V/3A)

ESPECIFIC. ELÉCTRICAS	Modelo XA 3033
Salidas	
Salidas	Dos Ajustables (2 x 0 - 30Vcc, 0 - 3Acc) Una Fija (5Vcc/3Acc)
Salida Tensión	
Salida 1 y 2	0 to 30Vcc
Salida 3	**0** to 5Vcc
Salida Corriente	
Salida 1 y 2	**0** to 3Acc
Salida 3	**0** to 3Acc
Rizado y Ruido	
Rizado	TC: < 1.0mVrms
Regulación linea	
Regulación linea	TC: $1x10^{-4}$ + 3mV CC: $2x10^{-3}$ + 3mA
Regulación carga	
Regulación carga	TC: $1x10^{-4}$ + 2mV, CC: $2x10^{-3}$ + 3mA (@ I ≤ 3A) TC: $1x10^{-4}$ + 5mV, CC: $2x10^{-3}$ + 5mA (@ I > 3A)
ESPECIFIC. GENERALES	**Modelo XA 3033**
Display	Displays de 3 dígitos LED rojos Salida 1: V y A visualizados simultaneamente Salida 2: V y A visualizados simultaneamente
Precisión display	Voltios: 0,2% ± 2cts, Amperios: 1% ± 2cts
Salidas Ajustables	Salidas 1 y 2: Potenciómetros ajustables
Acoplo	Serie: 0 a 60V (3A); Paralelo: 0 a 6A (30V) Botón-pulsador de selección en el frontal (Serie, Paralelo, Independiente)
Tracking	Salidas independientes o Master y Esclavo Botón-pulsador de selección en el frontal
Protección	Continua contra corto-circuitos y sobre-cargas; Protección por fusible
Seguridad	Según las normas IEC/EN 61010-1, Marcado CE
Dimensiones / Peso	10,25 x 6,30 x 14,20" (260 x 160 x 360mm) / 25 lbs (11.5kg)
Alimentación	115V/230V ± 10%, 50/60Hz (Seleccionable en Panel trasero)

CE

Multimetrix®
CHAUVIN ARNOUX Group

CHAUVIN ARNOUX IBÉRICA, S.A.
Roger de Flor, 293 1ª Planta
08025 - BARCELONA
Tel: (34) 934 590 811
Fax: (34) 934 591 443

Información para pedidos

Fuente de Alimentación CC Modelo XA 3033

Incluye: Fuente de Alimentación CC – Cable de red
Manual de usuario

Especificaciones y Precios subjetos a cambio sin previo aviso.